

ECRYL[®] golvbeläggningar är gjorda för hårt slitage och tung belastning i krävande miljöer. För att prestera väl under lång tid måste golvet emellertid underhållas. Kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill. Även om golvet tål de vanligaste förekommande kemikalierna finns alltid risk för missfärgning och skönhetsfläckar.

Skadas golvet av slag och stötar (skadan sker normalt i betongens ytskikt) är det viktigt att golvet åtgärdas snabbt för att minska skadans omfattning. Detta är speciellt viktigt när trafiken är tung, eller miljön är våt t ex i livsmedelsindustri.

ALLMÄNT

För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengöringsmedel användas.

Blanda alltid enligt fabrikantens anvisningar rengöringsmedlet med vatten. Lämplig temperatur vid rengöring är ca 20-60°C.

ECRYL golvbeläggningar kan rengöras med högtrycksaggregat och skurmaskiner, var noga med eftersköjning av golvet. Golven är nötningsståligena men mattas av att brukas. Givetvis kan golven behandlas med polish.

Golv med halkskyddande ytstruktur kräver regelbunden rengöring för att halkskyddet skall vara fungerande. Skurmaskin rekommenderas för golv med halkskyddande struktur.

NORMAL RENGÖRING AV GOLVET

Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm. Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar. Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter. På svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösning användas.

Använd borste eller mopp, med fördel kan skurmaskin användas. Var noga med att skölja golvet och samla upp smutsvattnet. Låt inte smutsvatten torka in på golvet.

SVÅRT SMUTSADE GOLV

Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än vid normal rengöring. Välj preparat efter föroreningsstyp och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in).

Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska medel.

Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst högtrycksutrustning. Smutsvattnet skall samlas upp och därefter sköljs golvet av med vatten. Behandlingen kan behöva upprepas ett flertal gånger till önskat resultat uppnåtts.

SPILL

Vätskor, olja o dyl. tas upp med absorberande spån etc. Tänk på att en fet och hal film kan bli kvar på golvet och orsaka halkrisk.

FLÄCKAR och MÄRKEN

Fläckar kan tas bort med emulgerande oljelösande rengöringsmedel innehållande milda lösningsmedel, som t ex lacknafta.

ÖVRIGT

Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta fall bli matt eller missfärgad.

Starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) får ej användas på golvet.

Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten och tas bort genom att använda ett surt (lågt pH) rengöringsmedel vid behov. Daglig rengöring görs med alkaliska medel.

Vid frågor kontakta er Golventreprenör eller Eradur AB.