

## SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar.

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn:**  
DEGADUR® 430

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Identifierade användningar:** bindemedel för golvbeläggning  
Applicering genom rollning eller strykning  
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig  
Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i eller på en matris  
Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris

**Användningar från vilka avrådas:** Inga kända.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets namn : Röhm GmbH  
Product Stewardship  
Kirschenallee  
64293 Darmstadt

Telefon : +49 6151 18 4076

E-post : sds-info@roehm.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Dygnet runt-service vid olycksfall : +49 6241 402 5280 (24h)  
+49 6131 19 240 (24h)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten har klassificerats enligt gällande lag.

**Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.**

##### Fysiska Risker

Lättantändliga vätskor Kategori 2 H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

##### Hälsorisker

Irriterande på huden Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Sensibiliserande på huden Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering  
1. Andningsorgan Kategori 3<sup>1</sup> H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Innehåller:

metylmetacrylat  
2-etylhexylakrylat  
trietylenglykoldimetakrylat  
Triisodecylphosphite



### Signalord:

Fara

### Uttalande(n) om fara:

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H315: Irriterar huden.  
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

### Skyddsangivelse

#### Förebyggande:

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P233: Behållaren ska vara väl tillsluten.  
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

### Respons:

P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

## 2.3 Andra faror

Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. I normala fall levereras produkten stabiliserad. Om lagringstiden och/eller lagringstemperaturen överskrids väsentligt kan produkten emellertid polymerisera under värmeutveckling.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

## 3.2 Blandningar

### Allmän information:

Lösning av en akrylpolymer i metakrylsyra-/akrylsyraestrar

Kemiskt namn	Koncentration	CAS-nr	EG-nr	REACH-registreringsnr	M-faktorer:	Anmärkingar
metylmetacrylat	>=20,0 - <30,0%	80-62-6	201-297-1	01-2119452498-28	Ingen data.	#
2-etylhexylakrylat	>=20,0 - <25,0%	103-11-7	203-080-7	01-2119453158-	Ingen data.	

t				37		
N,N-bis-(2-hydroxietyl)propyl-p-toluidin	>=0,25 - <1,0%	38668-48-3	254-075-1	01-2119980937-17	Ingen data.	
trietylenglykoldimetakrylat	>=0,1 - <1,0%	109-16-0	203-652-6	01-2119969287-21	Ingen data.	
Triisodecylphosphite	>=0,1 - <1,0%	25448-25-3	246-998-3	01-2119964066-34	Ingen data.	

\* Alla koncentrationer anges i viktprocent om beståndsdelen inte är en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent.

# Detta ämne har exponerings gränsvärde (n).

## This substance is listed as SVHC

## Klassificering

Kemiskt namn	Klassificering	Anmärkn ingar
metylmetakrylat	Flam. Liq.: 2: H225; Skin Irrit.: 2: H315; Skin Sens.: 1: H317; STOT SE: 3: H335;	Anmärkn ing D
2-etylhexylakrylat	Skin Irrit.: 2: H315; Skin Sens.: 1B: H317; STOT SE: 3: H335; Aquatic Chronic: 3: H412;	Anmärkn ing D
N,N-bis-(2-hydroxietyl)propyl-p-toluidin	Acute Tox.: 2: H300; Eye Irrit.: 2: H319; Aquatic Chronic: 3: H412;	Ingen data.
trietylenglykoldimetakrylat	Skin Sens.: 1B: H317;	Ingen data.
Triisodecylphosphite	Skin Sens.: 1: H317;	Ingen data.

CLP: Förordning nr 1272/2008.

Alla H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**Allmänt:** Tag genast av nedstänkta kläder. Läkarehjälp krävs vid symptom som uppenbarligen beror på att produkten kommit i kontakt med hud eller ögon eller att ångorna inandats.

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inandning:** Låt den påverkade få frisk luft och vila. Vid illamående: inhämta råd av läkare.

**Hudkontakt:** VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid hudirritationer uppsök läkare.

**Ögonkontakt:** Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken. Vid besvär råfråga läkare.

**Förtäring:** Framkalla ej kräkning. Kontakta omedelbart läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:** Irriterande på huden En alltför kraftig exponering kan orsaka följande: Huvudvärk. bedövning

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
**Faror:** Ingen data.

**Behandling:** Behandla symtomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Allmänna Brandrisker:** Ångor är tyngre än luft och kan bilda explosionfarlig blandning med luft. Brännbar vätska. Ångorna kan komma i kontakt med en tändkälla och flamma upp. Vid temperaturer på flampunkten eller däröver kan explosiva blandningar uppstå. Avlägsna alla antändningskällor. Även tomma behållare skall hållas borta från värme- och antändningskällor. Håll oskyddade personer på avstånd Vid brand måste fat som befinner sig i farozonen separeras och flyttas till ett säkert ställe, om detta är möjligt utan risk. Behållarna kan generera tryck om de utsätts för hetta (eld). Kyl med vattenstråle. Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvatten eller grundvattensystemet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** skum Torr kemikalie. Koldioxid

**Olämpliga släckmedel:** Samlad vattenstråle

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Kan frigöras vid brand: kolmonoxid, koldioxid, organiska sönderdelningsprodukter. Tillslutna kärl kan sprängas vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Antändliga ång-luft-blandningar är tyngre än luft och sprider sig vid golvet. Antändning är möjlig på stort avstånd.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Brandbekämpning:** Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Ångor är tyngre än luft. Brännbar vätska. Ångorna kan komma i kontakt med en tändkälla och flamma upp. Vid temperaturer på flampunkten eller däröver kan explosiva blandningar uppstå. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Kyl utsatta behållare med vatten vid eldsvåda. Bekämpa brand på säkert avstånd. Använd explosionssäker utrustning.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:** Använd oberoende andningsskydd (isolermask).

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:** Sörj för tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning. Använd andningsskydd vid arbete i ångor/damm/aerosol. Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Ångan kan bilda explosiva blandningar med luft. Håll oskyddade personer på avstånd Undvik gnistbildning
- 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal:** Ingen data.
- 6.1.2 För räddningspersonal:** Ingen data.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Får ej släppas ut avlopp/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Större mängder: tas upp mekaniskt (pumpning). Explosionskydd! Mindre mängder och/eller rester: Tas upp med vätskebindande material (t ex sand, kiselgur, syrabindande material, universalbindämne, sågspån). Avlägsna enligt föreskrifterna.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt:** För personligt skydd se avsnitt 8. För avfallshandtering se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring:

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:** Inandas inte ångor. undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Nödfalldusch och ögondusch bör stå tillgängliga. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Ångor är tyngre än luft. Brännbar vätska. Ångorna kan komma i kontakt med en tändkälla och flamma upp. Vid temperaturer på flampunkten eller däröver kan explosiva blandningar uppstå. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Kyl utsatta behållare med vatten vid eldsvåda. Bekämpa brand på säkert avstånd. Använd explosionsssäker utrustning. Åt inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon. Sörj för en god ventilation och utsugning på arbetsplatsen. Sörj för god luftväxling på golvet (ångor är tyngre än luft). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. Vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder såsom jordning och potentialförbindning eller se till att atmosfärerna är inerta. Tvätt dig omsorgsfullt efter hanteringen. Övervakning utförs för att kontrollera att riskhanteringsåtgärderna har vidtagits på rätt sätt och att användningsvillkoren följs. Personer som är disponibla för hudöverkänslighet eller astma, allergier, kronisk eller ofta återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas i något arbetsmoment där denna blandning används. Personalvägen till arbetsområdet skall övervakas. Utbildning av personalen i Good Practice. Registrering av "nära ögat"-situationer. Utrustningsföremål och arbetsområde måste rengöras regelbundet. Håll en god standard på den allmänna eller kontrollerade ventilationen (5 till 10 luftväxlingar i timmen)
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:** Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Får inte utsättas för värme. Skyddas mot ljus. Förvara behållare väl tillslutna på en sval, väl ventilerad plats. Fyll behållaren till bara ca 90 %, eftersom syre (luft) fordras för stabiliseringen. Se till att syre-(luft)-tillförseln till stora lagerbehållare är tillräcklig för att garantera stabiliteten. Förvaras låst. Får endast lagras i originalbehållaren vid en temperatur som ej överstiger 30°C. Skyddas mot direkt solljus. Förvara åtskilt från direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning: Ingen data.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Kemiskt namn	Typ	Exponeringsgränsvärden	Källa
metylmetacrylat	TWA	50 ppm	EU. Indikativa exponeringsgränsvärden i direktiv 91/322/EEC, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU (02 2017)
	STEL	100 ppm	EU. Indikativa exponeringsgränsvärden i direktiv 91/322/EEC, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU (02 2017)
	NGV	50 ppm 200 mg/m3	Sverige. Hygieniska gränsvärden (2018)
	TGV	100 ppm 400 mg/m3	Sverige. Hygieniska gränsvärden (2018)

### Biologiska Gränsvärden

Kemisk Identitet	Exponeringsgränsvärden	Källa
------------------	------------------------	-------

### DNEL-värden

Kritisk komponent	Typ	Exponeringsväg	Hälsofarlighet, allmänt	Anmärkningar
metylmetacrylat	Arbetstagare	Hudrelaterad	13,67 mg/kg bw/dag	Långtid - systemiska effekter
	Arbetstagare	Hudrelaterad	1,5 mg/cm2	Långtid - lokala effekter
	Arbetstagare	inandning	208 mg/m3	Långtid - systemiska effekter

2-ethylhexylakrylat	Arbetstagare	inandning	37,5 mg/m3	Långtid - lokala effekter
	Arbetstagare	Hudrelaterad	0,242 mg/cm2	Långtid - lokala effekter

trietylenglykoldimetakrylat	Arbetstagare	inandning	48,5 mg/m3	Långtid - systemiska effekter
	Arbetstagare	Hudrelaterad	13,9 mg/kg kroppsvikt/dag	Långtid - systemiska effekter

Triisodecylphosphite	Arbetstagare	Hudrelaterad	kortvarig - lokal; 166,7 µg/cm2	Hud sensibilisering
	Allmän population	Hudrelaterad	Långtids - systemiska effekter; 25 mg/kg kroppsvikt/dag	Toxicitet vid upprepad dosering
	Arbetstagare	inandning	Långtids - systemiska effekter; 70,5 mg/m3	Toxicitet vid upprepad dosering
	Allmän population	Hudrelaterad	kortvarig - lokal; 166,7 µg/cm2	Hud Sensibilisering
	Allmän population	inandning	Långtids - systemiska effekter; 35,3 mg/m3	Toxicitet vid upprepad dosering
	Allmän population	Oral	Långtids - systemiska effekter; 5 mg/kg kroppsvikt/dag	Toxicitet vid upprepad dosering
	Arbetstagare	Hudrelaterad	Långtids - systemiska effekter; 50 mg/kg kroppsvikt/dag	Toxicitet vid upprepad dosering
	Allmän population	ögon	Lokal effekt;	Ingen data
	Arbetstagare	ögon	Lokal effekt;	Ingen data

## PNEC-värden

Kritisk komponent	Del av miljön	PNEC-värden	Anmärkingar
metylmetacrylat	Sötvatten	0,94 mg/l	
	havsvatten	0,94 mg/l	
	jord	1,47 mg/kg torr vikt	
	sötvattensediment	5,74 mg/kg torr vikt	
	reningsverk (STP)	10 mg/l	
2-etylhexylakrylat	Sötvatten	0,002727 mg/l	
	havsvatten	0,000272 mg/l	
	sötvattensediment	0,126 mg/kg	
	Havssediment	0,126 mg/kg	
	jord	1 mg/kg	
	reningsverk (STP)	2,3 mg/l	
trietylglykoldimetakrylat	Sötvatten	0,016 mg/l	
	havsvatten	0,0016 mg/l	
	sötvattensediment	0,185 mg/kg (torrvikt)	
	Havssediment	0,0185 mg/kg (torrvikt)	
	jord	0,027 mg/kg (torrvikt)	
	reningsverk (STP)	1,7 mg/l	

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Lämpliga Tekniska Kontrollåtgärder:

Övervaknings- och observationsmetoder, se t.ex. "Empfohlene Analysenverfahren für Arbeitsplatzmessungen" (Rekommenderad analysmetod för arbetsplatsmätningar), publikationsserie utgiven av Bundesanstalt für Arbeitsschutz och "NIOSH Manual of Analytical Methods", National Institute for Occupational Safety and Health

### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

**Ögonskydd/ansiktsskydd:** tättslutande skyddsglasögon

**Handskydd:** Material: handskar av butylgummi  
Genombrottstid: 60 min  
Handsktjocklek: 0,3 mm  
Riktlinje: EN 374  
Ytterligare information: Skyddshandskar ska bytas regelbundet, speciellt efter intensiv kontakt med produkten., På varje arbetsplats måste lämplig typ av skyddshandskar användas.

**Hud- och kroppsskydd:** Vid hantering av större mängder: ansiktsskydd, kemikaliebeständiga stövlar och förkläde

**Andningsskydd:** Andningsskydd vid höga koncentrationer om gränsvärden överskrids (t ex MAK), om ångor eller aerosoler uppträder Andningsmask med filter mot organiska ångor för en kort tid filterapparat, filter A

**Hygieniska åtgärder:** Tag genast av nedstänkta kläder. Separat förvaring av arbetskläderna. Följ de hygienåtgärder som är vanliga inom yrket ifråga. Sörj för grundlig rengöring och insmörjning av huden vid arbetets slut.

**Miljökontroller:** Ingen data.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

### Tillstånd

<b>Aggregationstillstånd:</b>	vätska
<b>Form:</b>	vätska
<b>Färg:</b>	färglös
<b>Lukt:</b>	esterliknande
<b>Lukttröskel:</b>	Ingen data.
<b>pH-värde:</b>	Inte tillämplig.
<b>Frys punkt:</b>	Ingen data.
<b>Kokpunkt:</b>	ca. 100 °C (1.013 hPa)
<b>Flampunkt:</b>	10 °C (DIN 51 755) (metylmetakrylat)
<b>Avdunstningshastighet:</b>	Ingen data.
<b>Brandfarlighet (fast form, gas):</b>	Ingen data.
<b>Explosionsgräns, övre (%):</b>	12,5 %(V) (metylmetakrylat)
<b>Explosionsgräns, nedre (%):</b>	2,1 %(V) vid 10,5°C (metylmetakrylat)
<b>Ångtryck:</b>	ca. 40 hPa (20 °C)
<b>Ångdensitet (luft=1):</b>	> 1 20 °C
<b>Densitet:</b>	0,99 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
<b>Relativ densitet:</b>	Ingen data.
<b>Löslighet</b>	
<b>Löslighet i vatten:</b>	ca. 20 g/l (20 °C)
<b>Löslighet (annan):</b>	Ingen data.
<b>Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten):</b>	Ingen data.
<b>Självantändningstemperatur:</b>	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som självuppvärmning.
<b>Sönderfallstemperatur:</b>	Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.
<b>Kinematisk viskositet:</b>	252,5 mm <sup>2</sup> /s Ingen data.
<b>Viskositet, dynamisk:</b>	630 - 940 mPa.s (23 °C, Brookfield)

## 9.2 Annan information

<b>Explosiva egenskaper:</b>	Ingen data.
<b>Oxiderande egenskaper:</b>	Ingen data.
<b>Lägsta antändningstemperatur:</b>	430 °C (DIN 51794) (metylmetakrylat)

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

<b>10.1 Reaktivitet:</b>	Ingen data.
<b>10.2 Kemisk stabilitet:</b>	Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet. Produkten levereras i normalfallet stabiliserad. Den kan dock polymeriseras under värmeutveckling och ev. självantända om lagringstiden och/eller lagringstemperaturen överskrids väsentligt.
<b>10.3 Risken för farliga reaktioner:</b>	I närvaro av radikalbildare (t ex peroxider), reducerande substanser och/eller tungmetalljoner är en polymerisation under värmeutveckling möjlig.
<b>10.4 Förhållanden som ska undvikas:</b>	Hetta och tändkällor, åldrande, kontamination, syrefri atmosfär.



**10.5 Oförenliga material:** Peroxider, aminer, svavelföreningar, tungmetalljoner, alkaliföreningar, reduktions- och oxideringsmedel.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga vid användning för avsett ändamål.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### Information om sannolika exponeringsvägar

**Inandning:** Relevant exponeringsväg. Information om effekter, se nedan.

**Hudkontakt:** Relevant exponeringsväg. Information om effekter, se nedan.

**Ögonkontakt:** Relevant exponeringsväg. Information om effekter, se nedan.

**Förtäring:** Ingen relevant exponeringsväg vid korrekt hantering. Information om effekter, se nedan.

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

##### Oral

**Produkt:** Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg (Beräkningsmetod)

**Komponenter:**

metylmetacrylat LD 50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

2-etylhexylakrylat LD 50 (Råtta, man/kvinna): 4.435 mg/kg

N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin LD 50 (Råtta, man/kvinna): 25 mg/kg

trietylenglykoldimetakrylat LD 50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Triisodecylphosphite LD 50 (Råtta): 13.800 mg/kg

##### Dermal

**Produkt:** Blandningens beräknade akuta toxicitet > 5.000 mg/kg (Beräkningsmetod)

**Komponenter:**

metylmetacrylat LD 50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

2-etylhexylakrylat LD 50 (Kanin): 7.522 mg/kg

N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin LD 50 (Råtta, man/kvinna): > 2.000 mg/kg

trietylenglykoldimetakrylat LD 50 (Mus, hane): > 2.000 mg/kg

Triisodecylphosphite Ingen data.

##### Inandning

**Produkt:** Blandningens beräknade akuta toxicitet > 50 mg/l (Beräkningsmetod)  
Ånga

**Komponenter:**

metylmetacrylat LC 50 (Råtta, 4 h) 29,8 mg/l Ånga  
Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet, Damm,

	ångor och dimmor
2-etylhexylakrylat	ej märkningspliktig
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet, Damm, ångor och dimmor Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet, Ånga
trietylenglykoldimetakrylat	Inte toxisk efter enstaka exponering, ej märkningspliktig Damm, ångor och dimmor
Triisodecylphosphite	LC 50 (Råtta, 1 h) > 12,6 mg/l Damm, ångor och dimmor Ånga Damm, ångor och dimmor

## Toxicitet vid upprepad dosering

<b>Produkt:</b>	Ingen data.
<b>Komponenter:</b>	
metylmetacrylat	NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå) (Råtta, Inandning(Ånga) ): 25 ppm NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå) (Råtta, Oral): 2000 ppm
2-etylhexylakrylat	Ingen data.
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	Ingen data.
trietylenglykoldimetakrylat	NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå) (Råtta, Oral): 1.000 mg/kg
Triisodecylphosphite	Ingen data.

## Hudfrätande/Irriterande:

<b>Produkt:</b>	Irriterande. Totalbedömning med hänsyn till de olika komponenternas egenskaper.
<b>Komponenter:</b>	
metylmetacrylat	(Kanin): Irriterande.
2-etylhexylakrylat	Irriterande.
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	Ej irriterande
trietylenglykoldimetakrylat	FDA 1959 Draize, ocklusiv (Kanin, 24 h): Ej irriterande
Triisodecylphosphite	Ej irriterande

## Allvarliga Ögonskador/Ögonirritation

<b>Produkt:</b>	Vid kontakt med ögonen kan irritation uppstå. Totalbedömning med hänsyn till de olika komponenternas egenskaper.
<b>Komponenter:</b>	
metylmetacrylat	Ej irriterande
2-etylhexylakrylat	Ej irriterande
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	OECD TG 405 (Kanin): Mëreni kairinošs
trietylenglykoldimetakrylat	OECD TG 405 (Kanin): Ej irriterande
Triisodecylphosphite	Ej irriterande

## Inandnings- eller Hudsensibilisering:

<b>Produkt:</b>	Ingen data.
<b>Komponenter:</b>	
metylmetacrylat	Local Lymph Node Assay, OECD TG 429 (Mus): Kan ge allergi vid hudkontakt.
2-etylhexylakrylat	Sensibiliserande på huden
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	Inte hudsensibiliserande.
trietylenglykoldimetakrylat	Local Lymph Node Assay (Mus): Sensibiliserande på huden
Triisodecylphosphite	Kan ge allergi vid hudkontakt.

## Mutagenitet i Könseller

### In vitro

<b>Produkt:</b>	Ingen data.
<b>Komponenter:</b>	
metylmetacrylat	Ingen data.
2-etylhexylakrylat	Ingen data.
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	(OECD TG 471)Negativ
trietylenglykoldimetakrylat	Inte klassificerat
Triisodecylphosphite	Ingen data.

### In vivo

<b>Produkt:</b>	Ingen data.
<b>Komponenter:</b>	
metylmetacrylat	Ingen data.
2-etylhexylakrylat	Ingen data.
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	Ames' test: Negativ
trietylenglykoldimetakrylat	Inte klassificerat
Triisodecylphosphite	Ingen data.

## Cancerframkallande egenskaper

<b>Produkt:</b>	Innehåller ingen beståndsdel listad som carcinogen (>0,1%).
<b>Komponenter:</b>	
metylmetacrylat	Inte klassificerat
2-etylhexylakrylat	Inte klassificerat
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	Inte klassificerat
trietylenglykoldimetakrylat	Inte klassificerat
Triisodecylphosphite	Inte klassificerat

## Reproduktionstoxicitet

**Produkt:** Innehåller ingen beståndsdel listad som reproduktionstoxisk (>0,1%).

### Komponenter:

metylmetacrylat	Inte klassificerat
2-etylhexylakrylat	Inte klassificerat
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)- p-toluidin	Inte klassificerat
trietylenglykoldimetakrylat	Inte klassificerat
Triisodecylphosphite	Inte klassificerat

## Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering

**Produkt:** Ingen data.

### Komponenter:

metylmetacrylat	Kategori 3 med irritation i luftvägarna.
2-etylhexylakrylat	Kategori 3 med irritation i luftvägarna.
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)- p-toluidin	Inte klassificerat
trietylenglykoldimetakrylat	Inte klassificerat
Triisodecylphosphite	Inte klassificerat

## Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar

**Produkt:** Ingen data.

### Komponenter:

metylmetacrylat	Inte klassificerat
2-etylhexylakrylat	Inte klassificerat
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)- p-toluidin	Inte klassificerat
trietylenglykoldimetakrylat	Inte klassificerat
Triisodecylphosphite	Inte klassificerat

## Kvävningsrisk

**Produkt:** Inte relevant.

### Komponenter:

metylmetacrylat	Inte klassificerat
2-etylhexylakrylat	Inte klassificerat
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)- p-toluidin	Inte klassificerat
trietylenglykoldimetakrylat	Inte klassificerat
Triisodecylphosphite	Inte klassificerat

## Andra skadliga effekter:

För produkten som sådan föreligger inga toxikologiska data. Undvik hud- och ögonkontakt med produkten och undvik att andas in produktens ångor.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Akut toxicitet

##### Fisk

**Produkt:** Ingen data.

##### Komponenter

metylmetacrylat	LC 50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax), 96 h): > 79 mg/l (OECD TG 203) NOEC (Danio rerio (zebrafisk), 32 d): 9,4 mg/l (OECD TG 210) litteraturuppgift
2-etylhexylakrylat	LC 50 (Salmo gairdneri, 96 h): 4,6 mg/l LC 50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax), 96 h): 1,81 mg/l (OECD TG 203)
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	LC 50 (Danio rerio (zebrafisk), 96 h): 17 mg/l
trietylenglykoldimetakrylat	LC 50 (Danio rerio (zebrafisk), 96 h): 16,4 mg/l (OECD TG 203)
Triisodecylphosphite	Ingen data.

#### Vattenlevande Evertebrater

**Produkt:** Ingen data.

##### Komponenter

metylmetacrylat	EC50 (Daphnia magna (vattenloppa), 48 h): 69 mg/l (OECD TG 202) NOEC (Daphnia magna (vattenloppa), 21 d): 37 mg/l (OECD TG 202)
2-etylhexylakrylat	EC50 (Daphnia magna, 48 h): 8,74 mg/l EC50 (Daphnia magna (vattenloppa), 48 h): 17,45 mg/l
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	EC50 (Daphnia magna (vattenloppa), 48 h): 28,8 mg/l (OECD TG 202)
trietylenglykoldimetakrylat	Ingen data.
Triisodecylphosphite	Ingen data.

#### Giftighet för vattenväxter

**Produkt:** Ingen data.

##### Komponenter

metylmetacrylat	EC50 (Selenastrum capricornutum (gröналg), 72 h): > 100 mg/l (OECD TG 201)
2-etylhexylakrylat	EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg), 72 h): 14,6 mg/l (OECD TG 201) EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg), 72 h): 1,71 mg/l (OECD TG 201) EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h): 3,55 mg/l (OECD TG 201) EC50 (Desmodesmus subspicatus, 72 h): 5,28 mg/l (OECD TG 201)
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg), 72 h): 245 mg/l (OECD TG 201)
trietylenglykoldimetakrylat	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h): > 100 mg/l (OECD TG 201)
Triisodecylphosphite	Ingen data.

#### Toxicitet för mikroorganismer

**Produkt:** Ingen data.

##### Komponenter

metylmetacrylat Ingen data.

2-ethylhexylakrylat	Ingen data.
N,N-bis-(2-hydroxi- propyl)-p-toluidin	EC10 (30 min): > 1.995 mg/l (OECD TG 209)
trietylglykoldimetakrylat	Ingen data.
Triisodecylphosphite	Ingen data.

## Kronisk toxicitet

### Fisk

**Produkt:** Ingen data.

#### Komponenter

metylmetakrylat	Ingen data.
2-ethylhexylakrylat	NOEC (Salmo salar (Atlantlax), 21 d): 0,78 mg/l
N,N-bis-(2-hydroxi- propyl)-p-toluidin	Ingen data.
trietylglykoldimetakrylat	Ingen data.
Triisodecylphosphite	Ingen data.

### Vattenlevande Evertebrater

**Produkt:** Ingen data.

#### Komponenter

metylmetakrylat	Ingen data.
2-ethylhexylakrylat	NOEC (Daphnia magna (vattenloppa), 21 d): 0,19 mg/l (US-EPA-metod) EC50 (Daphnia magna (vattenloppa), 21 d): 0,5 mg/l (US-EPA-metod)
N,N-bis-(2-hydroxi- propyl)-p-toluidin	Ingen data.
trietylglykoldimetakrylat	NOEC (Daphnia magna (vattenloppa), 21 d): 32 mg/l (OECD TG 211)
Triisodecylphosphite	Ingen data.

### Giftighet för vattenväxter

**Produkt:** Ingen data.

#### Komponenter

metylmetakrylat	NOEC (Selenastrum capricornutum (grönalg), 72 h): > 100 mg/l (OECD TG 201)
2-ethylhexylakrylat	Ingen data.
N,N-bis-(2-hydroxi- propyl)-p-toluidin	Ingen data.
trietylglykoldimetakrylat	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h): 18,6 mg/l (OECD TG 201)
Triisodecylphosphite	Ingen data.

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

### Biologisk nedbrytning

**Produkt:** Produkten är biologiskt nedbrytbar. (monomerandelen)

### BOD/COD-förhållande

**Produkt** Ingen data.

#### Komponenter

metylmetakrylat	Ingen data.
2-ethylhexylakrylat	Ingen data.
N,N-bis-(2-hydroxi- propyl)-p-toluidin	Ingen data.

trietylenglykoldimetakrylat Ingen data.  
Triisodecylphosphite Ingen data.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Produkt:** Inga specifika testdata föreligger Inga hänvisningar till kritiska egenskaper (Struktur-effekt-observationer) (Analogi)

**12.4 Rörligheten i Jord:** Inga specifika testdata föreligger

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

metylmetacrylat	Ej klassificerat vPvB-ämne	Ej klassificerat PBT-ämne
2-etylhexylakrylat	Ej klassificerat vPvB-ämne	Ej klassificerat PBT-ämne
N,N-bis-(2-hydroxipropyl)-p-toluidin	Ej klassificerat vPvB-ämne	Ej klassificerat PBT-ämne
trietylenglykoldimetakrylat	Ej klassificerat vPvB-ämne	Ej klassificerat PBT-ämne
Triisodecylphosphite	Ingen data.	

**12.6 Andra skadliga effekter:** Förhindra inträngande i jordmån, vattendrag och kanalisation.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Allmän information:** Ingen data.

**Destruktionsmetoder:** Avfallet klassificeras som farligt. Omhändertagandet skall ske under beaktande av lokala föreskrifter och efter överenskommelse med lokala myndigheter.

**Förorenade Förpackningar:** Kontaminerade förpackningar skall tömmas helt. Efter rengöring kan de lämnas för återvinning. Ej rengöringsbara förpackningar tas om enligt lokala föreskrifter. Ej förorenade förpackningar kan tillföras retursystemet.

## AVSNITT 14: Transport information

### 14.1 UN-nummer

ADR : UN 1866  
RID : UN 1866  
IMDG : UN 1866  
IATA : UN 1866

### 14.2 Officiell transportbenämning

ADR : HARTSLÖSNING, STABILISERAD  
RID : HARTSLÖSNING, STABILISERAD  
IMDG : RESIN SOLUTION, STABILIZED  
IATA : Resin solution, STABILIZED

## 14.3 Faroklass för transport

<b>ADR</b>	:	3
<b>RID</b>	:	3
<b>IMDG</b>	:	3
<b>IATA</b>	:	3

## 14.4 Förpackningsgrupp

<b>ADR</b>		
Förpackningsgrupp	:	II
Klassificeringskod	:	F1
Farlighetsnummer	:	33
Etiketter	:	3
Tunnel-restrik-tionskod	:	(D/E)
Anmärkning	:	Specialföreskrift 640D, Beakta § 35 GGVSEB

<b>RID</b>		
Förpackningsgrupp	:	II
Klassificeringskod	:	F1
Farlighetsnummer	:	33
Etiketter	:	3
Anmärkning	:	Specialföreskrift 640D

<b>IMDG</b>		
Förpackningsgrupp	:	II
Etiketter	:	3
EmS Kod	:	F-E, S-E

<b>IATA (Endast lastflyg)</b>		
Packinstruktion (fraktflyg)	:	364
Packningsinstruktioner (LQ)	:	Y341
Förpackningsgrupp	:	II
Etiketter	:	3

<b>IATA (Passagerar- och fraktflygplan)</b>		
Packinstruktion (passagerarflyg)	:	353
Packningsinstruktioner (LQ)	:	Y341
Förpackningsgrupp	:	II
Etiketter	:	3

## 14.5 Miljöfaror

<b>ADR</b>		
Miljöfarlig	:	nej

<b>RID</b>		
Miljöfarlig	:	nej

<b>IMDG</b>		
Vattenförorenande ämne	:	nej



## 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

## 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

#### EU. Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår med ändringar:

P5c. Brandfarliga vätskor 5.000 t 50.000 t

OBS: klassificeringen i riskkategori P5c är en minimiklassificering. Endast ägaren kan fastställa om produkten är registrerad i riskkategori P5a eller P5b. För P5a och P5b finns andra mängdgränser.

#### Nationella bestämmelser

Var god beakta EU-direktiv 92/85/EEG (direktiv om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar) samt dess ändringar. Var god beakta EU-riktlinje 94/33/EEG (direktiv om skydd av minderåriga i arbetslivet) samt dess ändringar.

### 15.2

#### Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

#### Internationella bestämmelser

#### Liststatus:

REACH:	förregistrerad, registrerad eller undantagna
TSCA:	Finns i förteckningen eller är i överensstämmelse med den.
DSL:	Finns i förteckningen eller är i överensstämmelse med den.
NDSL:	Finns ej med på innehållsförteckningen.
AICS:	Finns ej med på innehållsförteckningen.
ENCS (JP):	Finns ej med på innehållsförteckningen.
KECI (KR):	Finns i förteckningen eller är i överensstämmelse med den.
IECSC:	Evonik har erhållit ett förenklat registreringscertifikat från de kinesiska myndigheterna att importera, tillverka eller använda.

## Montrealprotokollet

Inte tillämplig

## Stockholmskonventionen

Inte tillämplig

## Rotterdamkonventionen

Inte tillämplig

## Kyotoprotokollet

Inte tillämplig

## AVSNITT 16: Annan information

### Förkortningar och akronymer

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg; **ADN** - Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på insjöleder; **AGW** - Occupational exposure limit; **ASTM** - Amerikanskt företag för materialprovning; **AwSV** - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water; **BSB** - Biochemical oxygen demand; **c.c.** - slutet kärl; **CAS** - Företag för tilldelning av CAS-nummer; **CESIO** - Europeisk kommitté för organiska tensider och deras mellanprodukter; **CSB** - Chemical oxygen demand; **DMEL** - Härledd minimieffektnivå; **DNEL** - Härledd noll-effekt-nivå; **EbC50** - median concentration in terms of reduction of growth; **EC** - Effective concentration; **EINECS** - Europeisk kemikalieförteckning; **EN** - European norm; **ErC50** - median concentration in terms of reduction of growth rate; **GGVSEB** - Förordning om farliga ämnen på landsväg, järnväg och insjöfartyg; **GGVSee** - Förordning om farligt gods till havs; **GLP** - God laboratoriesed; **GMO** - Genetiskt modifierad organism; **IATA** - Flygbranschens internationella samarbetsorgan; **ICAO** - Internationella civila luftfartsorganisationen; **IMDG** - Internationella koden för farligt gods till sjöss; **ISO** - Internationell standardiseringsorganisation; **LD/LC** - lethal dosis/concentration; **LOAEL** - Lägsta dos av ett administrerat kemiskt ämne där skador observeras vid djurförsök.; **LOEL** - Lägsta dos av ett administrerat kemiskt ämne där effekter fortfarande observeras vid djurförsök.; **M-Factor** - multiplying factor; **NOAEL** - Högsta dos av ett ämne där inga synliga eller mätbara skador kan uppmätas, inte ens under fortgående intag.; **NOEC** - Koncentration utan iakttagbar effekt; **NOEL** - Dos utan iakttagbar effekt; **o.c.** - öppet kärl; **OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling; **OEL** - Luftgränsvärden vid arbetsplatsen; **PBT** - Långlivad, bioakkumulativ, toxisk; **PNEC** - Förutspådd koncentration i respektive medium där skadliga effekter på miljön inte längre uppträder.; **REACH** - REACH-registrering; **RID** - Överenskommelse gällande internationell transport av farligt gods i järnvägstrafik; **SVHC** - Särskilt oroväckande ämnen; **TA** - Teknisk bruksanvisning; **TRGS** - Tekniska regler för farliga ämnen; **vPvB** - mycket långlivad, mycket bioackumulerbar; **WGK** - Vattenföroreningsklass

Anmärkning D	Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i del 3. Ibland släpps dock sådana ämnen ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall ska leverantören på etiketten ange ämnets namn, följt av "ej stabiliserad".
--------------	---

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor:

Ingen data.

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.	Klassificeringsförfarande
---	---------------------------

Lättantändliga vätskor, Kategori 2	Grundat på testdata
Irriterande på huden, Kategori 2	Beräkningsmetod
Sensibiliserande på huden, Kategori 1	Beräkningsmetod
Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering, Kategori 3	Beräkningsmetod

### Formulering av H-angivelser I avsnitt 2 och 3

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H300	Dödligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Utbildningsinformation:** Ingen data.

**Annan information:** I normala fall levereras produkten stabiliserad. Om lagringstiden och/eller lagringstemperaturen överskrider väsentligt kan produkten emellertid polymerisera under värmeutveckling.

**SDB Nr:**

**Revisionsinformation:** Ändringar efter den senaste versionen kommer att märkas tydligt i marginalen. Denna version ersätter alla tidigare utgåvor.

**Friskrivningsklausul:** Vår information bygger på våra kunskaper och erfarenheter idag. Vi vidarebefordrar dem dock utan utfästelser. Vi förbehåller oss rätten till ändringar inom ramen för den tekniska utvecklingen och vidareutvecklingen på företaget. Vår information beskriver endast våra produkters och tjänsters beskaffenhet och utgör ingen garanti. Kunden fritas inte från skyldigheten att låta kvalificerad personal utföra en noggrann kontroll av produkternas funktioner resp. användningsmöjligheter. Detta gäller även med avseende på tillvaratagandet av tredje mans skydds rättigheter. Nämnandet av andra företags handelsnamn är ingen rekommendation och utesluter inte användning av liknande produkter.