

PRESTANDEDEKLARATION

1. Produktens unika identifikationskod:

ERADUR[®] RAPID XS

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Batchnummer: se förpackningens etikett

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 13813: Syntethartsbaserad avjämnings- och beläggningssmassa för användning invändigt i byggnader.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ERADUR AB, Granitgatan 11 SE-254 68 HELSINGBORG

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

EN 13813: System 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Anmält organ: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), identifikationsnummer 1488

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant

9. Angiven prestanda

	Egenskaper	Prestanda	Testmetoder
1	Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	C _{fl} – s1	EN 13501-1 +A1:2010
2	Frigörande av korrosiva ämnen	SR	EN 13813
3	Vattenpermeabilitet	NPD	
4	Resistens mot nötning BCA	AR0,5	EN 13892-4: 2004
5	Vidhäftning till betongunderlaget	B2,0	EN 13892-8: 2004
6	Slagtålighet	IR15	EN ISO 6272-1: 2005
7	Termisk resistens	NPD	
8	Kemisk resistens	CR11	EN 13529

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av: